



PANINI

ITALIANO 

**ESONERATO
DA PATENTE**



LAMA GENERATORE DI VAPORE ESONERATO DA PATENTE

CARATTERISTICHE

Espressamente progettato per richieste di vapore di piccoli impianti, con esenzione totale della conduzione da fuochista patentato.

- Conduzione senza patente
- Facile da manovrare e installare
- Minime dimensione d'ingombro
- Rivestito in acciaio inox
- Monoblocco completamente automatico
- Per insediamenti produttivi non richiede approvazione VVFF del locale caldaia per potenzialità inferiori alle 100.000 Kcal/h
- Bruciatore a gas o gasolio



OPTIONAL PAL – MONOBLOCCO PALLETIZZABILE

CODICE	MODELLO	PRESS.VAPORE		POTENZIALITÀ		DIAMETRO		DIMENSIONI mm			PESO Kg
		bar	Kg/h	KW	Kcal/h	VAPORE	CAMINO	L	W	H	
02009010	LAMA 45	5	45	32	27.000	1/2"	140	700	750	900	205
02009020	LAMA 100	5	100	70	60.000	1/2"	140	850	880	1150	310
02009030	LAMA 150	5	150	105	90.000	3/4"	180	850	880	1350	370
02009040	LAMA 200	5	200	140	120.000	3/4"	180	850	880	1350	385
02009050	LAMA 250	5	250	174	150.000	1"	200	850	880	1600	450
02009060	LAMA 300	5	300	209	180.000	1"	200	850	920	1600	475
02009070	LAMA 350	5	350	244	210.000	1"	200	850	920	1600	510

ACCESSORI

Ogni generatore della serie LAMA è fornito con i seguenti accessori standard:

- Valvola di sicurezza
- Valvola di presa vapore principale
- Gruppo di scarico totale con valvola a sfera
- Indicatore di livello a riflessione con 2 rubinetti di controllo
- Rubinetto portamanometro, completo di manometro a quadrante con flangia di prova
- Elettropompa centrifuga completa di valvola di ritegno e tubazioni di collegamento
- Regolatore automatico di livello con sonde in acciaio inox su barilotto
- Pressostato per il controllo della pressione in caldaia
- Sonda di sicurezza elettronica, che interviene per lo spegnimento del bruciatore
- Vaso di alimentazione acqua e recupero condense
- Quadro elettronico completo di tutte le apparecchiature e collegamenti elettrici

OPTIONAL

- Surriscaldatore uscita vapore sul camino
- KIT Riscaldamento acqua di alimento
- PAL monoblocco pallettizzabile con installato addolcitore e vaso di alimentazione inox